



---

**DIAMANT-SÄGEBLÄTTER  
FÜR WANDSÄGEN**

## PROFI-EINSATZ - WANDSÄGEN



Gesetzte Diamanten der 3. Generation mit neuem Anordnungsverfahren. Dreiecksverteilung der Diamanten garantiert exzellentes Schneiden mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit.

- gleichmäßiges Schneiden bis zum Ende des Segments
- geringer Kaliberverschleiß
- bewährte Cedima Kurzzahntechnik
- lasergeschweißt bis 1200 mm, ab 1500 mm gelötet
- sehr schnittfreudig in stark armiertem Stahlbeton
- ruhiger Schnitt auch in Eisen
- sehr hohe Abrissfestigkeit

### WS SOLID 10



Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bohrung -mm-	Segment B x H x L -mm-	Anzahl Segmente
50004408	<b>600</b>	60	4,0 x 10 (+2) x 20	56
50005529	<b>650</b>	60	4,0 x 10 (+2) x 20	60
50004409	<b>700</b>	60	4,0 x 10 (+2) x 20	64
50004410	<b>800</b>	60	4,0 x 10 (+2) x 20	72
50004531	<b>900</b>	60	4,0 x 10 (+2) x 20	80

- für Wandsägen mit ca. 10 kW Leistung

Als schnittfreudiges Blatt auch besonders gut auf 7,5 kW Elektro-Fugenschneidern geeignet.

### WS SOLID 10/15



Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bohrung -mm-	Segment B x H x L -mm-	Anzahl Segmente
50004411	<b>600</b>	60	4,4 x 10 (+2) x 20	56
50004521	<b>650</b>	60	4,8 x 10 (+2) x 20	60
50004419	<b>700</b>	60	4,4 x 10 (+2) x 20	64
50006462	<b>700</b>	60	4,8 x 10 (+2) x 20	64
50007434	<b>750</b>	60	4,8 x 10 (+2) x 20	64
50004420	<b>800</b>	60	4,4 x 10 (+2) x 20	72
50004657	<b>800</b>	60	4,8 x 10 (+2) x 20	72
50004532	<b>900</b>	60	4,4 x 10 (+2) x 20	80
50004421	<b>1000</b>	60	4,4 x 10 (+2) x 20	88
50007510	<b>1200</b>	60	4,4 x 10 (+2) x 20	96

- für Wandsägen mit ca. 10 - 15 kW Leistung

### WS SOLID 15



Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bohrung -mm-	Segment B x H x L -mm-	Anzahl Segmente
50004423	<b>1500</b>	60	4,4 x 10 (+2) x 20	120
50004425	<b>1600</b>	60	4,4 x 10 (+2) x 20	120
50007198	<b>1800</b>	60	4,4 x 10 (+2) x 20	135

- für Wandsägen mit ca. 15 kW Leistung

# DIAMANT-SÄGEBLÄTTER

## PROFI-EINSATZ - WANDSÄGEN

Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bohrung -mm-	Segment B x H x L -mm-	Anzahl Segmente
50004426	600	60	4,4 x 10 (+2) x 20	56
50004427	600	60	4,8 x 10 (+2) x 20	56
50004668	650	60	4,4 x 10 (+2) x 20	60
50004428	650	60	4,8 x 10 (+2) x 20	60
50004429	700	60	4,8 x 10 (+2) x 20	64
50004430	800	60	4,4 x 10 (+2) x 20	72
50004431	800	60	4,8 x 10 (+2) x 20	72
50004528	900	60	4,4 x 10 (+2) x 20	80
50004432	1000	60	4,4 x 10 (+2) x 20	88
50004433	1200	60	4,4 x 10 (+2) x 20	96
50004435	1500	60	4,4 x 10 (+2) x 20	120
50004436	1600	60	4,4 x 10 (+2) x 20	120

- für Wandsägen mit ca. 20 kW Leistung



Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bohrung -mm-	Segment B x H x L -mm-	Anzahl Segmente
50004437	600	60	4,4 x 10 (+2) x 20	56
50004438	600	60	4,8 x 10 (+2) x 20	56
50005049	650	60	4,4 x 10 (+2) x 20	60
50004439	650	60	4,8 x 10 (+2) x 20	60
50004440	700	60	4,8 x 10 (+2) x 20	64
50004442	800	60	4,4 x 10 (+2) x 20	72
50004441	800	60	4,8 x 10 (+2) x 20	72
50004533	900	60	4,4 x 10 (+2) x 20	80
50004443	1000	60	4,4 x 10 (+2) x 20	88
50004444	1200	60	4,4 x 10 (+2) x 20	96
50004445	1500	60	4,4 x 10 (+2) x 20	120
50004446	1600	60	4,4 x 10 (+2) x 20	120

- für Wandsägen mit ca. 25 kW Leistung



## High-End-Sägeblatt für den Profibereich!

Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bohrung -mm-	Segment B x H x L -mm-	Anzahl Segmente
50005508	600	60	4,5 x 12 x 40	34
50005509	800	60	4,5 x 12 x 40	46
50007513	800	60	4,8 x 12 x 40	46
50007342	900	60	4,5 x 12 x 40	52
50005510	1000	60	4,5 x 12 x 40	54
50011401	1200	60	4,5 x 12 x 40	64

- für Wandsägen im Bereich 15 kW Leistung
- für die CEDIMA-Wandsäge WS-296

