

## FUGENSCHNEIDER CF-6032



- Leistungsstarker emissionsarmer Stufe V (EU) Common-Rail Diesel mit Kaltstartautomatik
- Allradantrieb über hydraulisch angetriebene Radnabenmotoren
- Vollhydraulischer Antrieb aller Arbeitsfunktionen
- Blattaufnahme rechts oder links möglich
- Schrägschnitt stufenlos bis 20°
- Stufenlos regelbare Schneidwellendrehzahl
- Schnelles Umsetzen und Einrichten
- Serienmäßige Zusatz-Hydraulik zum Antrieb einer Absauganlage
- Wasserzufuhr durch die Schneidwelle
- Wird Standardmäßig mit Blattschutz 1200 mm ausgeliefert!

### Cedima Premium Hydraulik-Fugenschneider für maximale Tagesleistungen

Der neue CF-6032 ist der größte und zugleich auch leistungsstärkste CEDIMA-Fugenschneider. Dabei erfüllt der wassergekühlte 4-Zylinder-Common-Rail-Dieselmotor die neueste Abgasnorm und entspricht somit allen Anforderungen an den Umweltschutz.

Über ein Bedienpult am Fahrersitz werden alle hydraulischen Arbeitsfunktionen elektronisch gesteuert und auf einem übersichtlichen 7"-Farbdisplay angezeigt. Der ergonomische Sitz und das Lenkrad sind verstellbar und garantieren somit dem Bediener stets die optimale Position zur Beobachtung der Schnittlinie. Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten machen den CF-6032 zu einem universellen Kraftpaket zur Bearbeitung von Verkehrsflächen aus Beton oder Asphalt.

| Technische Daten              |                   | CF-6032             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| max. Schnitttiefe             | mm                | 630                 |
| Blatt-Ø                       | mm                | 300 - 1500          |
| Schrägschnitt                 |                   | stufenlos bis 20°   |
| Schneidwellendrehzahl         | min <sup>-1</sup> | 600 - 2800          |
| Bohrung Blatt                 | mm                | 35 + 6-Loch         |
| Blattaufnahmeseite            |                   | rechts oder links   |
| max. Spannweite               | mm                | 13                  |
| max. Motorleistung            | kW / PS           | 100,4 / 136,5       |
| Motorleistung (Netto)*        | kW                | 100,4*              |
| Motortyp                      |                   | Doosan D34 (Diesel) |
| Motorstart                    |                   | Elektrostart        |
| Schnitttiefezustellung        |                   | elektrohydraulisch  |
| Vorschub                      |                   | hydraulisch         |
| Abmessungen L/B/H (Transport) | mm                | 3515 / 1320 / 1840  |
| Gewicht                       | kg                | ca. 2100            |

\* gemäß Betriebsanleitung Motor

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.